



ISC ARM-1635 EWA

Best.-Nr. 017310



Ausstattung

- Automatische Impuls-Filterabreinigung – reinigt die Filter in den Arbeitspausen
- 25 l doppelwandiger, Spezial-Kunststoff-Behälter
- Sehr standfest durch niedrigen Schwerpunkt, große Räder und große, verstärkte Lenkrollen
- Spezieller Kabelhaken zur Kabelaufwicklung
- Ablagefläche für Werkzeug und Kleinteile
- Zubehördepot
- Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik
- Vorwahlschalter Volumenstrom / Schlauchdurchmesser Signalton für Volumenstromunterschreitung
- Drehschieber zum Einsatz des PE-Entleerbeutels
- Verschluss für Ansaugstutzen
- Sanftanlaufsteuerung & Nachlaufelektronik
- Wassererkennung mit Sensorabschaltung
- Antistatisch vorbereitet
- 2x Polyester Faltenfilterkassette FKP 4300
- 1x Vliesfilterbeutel FBV 25-35

Technische Daten

Leistungsaufnahme max.	1600 Watt
Volumenstrom max.	64 l/s*
Unterdruck max.	259 mbar*
Lautstärke:	69 db(A)
Behältervolumen max.	25 l Brutto; 20 l Staub; 15 l Wasser;
Abmessungen (L x B x H)	49 cm x 39 cm x 49 cm
Gewicht	12,7 kg
Netzleitungslänge	8 m (Gummi, H07RN-F), rot
Aktionsradius	13,0 m

Hohe Flexibilität kombiniert mit super- starker Saugperformance!
Staubfreies und damit gesünderes Arbeiten!
Mehr Sicherheit am Arbeitsplatz!

Zubehör (im Lieferumfang enthalten)

EWA-Zubehör-Set bestehend aus:

- 1 x Antistatik-Saugschlauch (Ø 35 mm x 5 m)
- 1 x Anschlussmuffe (abgestuft)



Vorteile Antistatik-Schlauch:

- ✓ dauerhaft elektrisch leitfähig - keine statische Aufladung
- ✓ sehr flexibel und abriebfest
- ✓ Rohr- und Bajonett-Anschlussmuffen 360° drehbar - kein Verdrehen