

Ausstattung

- **Zyklon-Technologie** zur Vorabscheidung des Saugguts
- **Transparenter Füllbehälter** zur Erkennung des Füllstandes
- Schlauchanschluss **passend für** die Baureihen **ISP, ISC und uClean** sowie für viele Geräte anderer Hersteller
- Abscheidung von **feinem bis grobem Sauggut**
- **Rechteckige Bauform** – zur sichereren und praktischen Verstaung des Vorabscheiders
- Direkte Führung des Verbindungsschlauches über gewinkelte Muffen sorgt für **sicheren Stand und ideale Platzverhältnisse** auch unter der Werkbank
- **Metabox – Aufnahmesystem** zur Arretierung auf ISP Saugern mit Reling, Unifix Adapterplatte und allen Metabox-Schnittstellen
- **Staubfreier Transport** – Verschließung des Behälters durch Verbindung des Einlasses und Auslasses mittels Verbindungsschlauch
- **Angenehmer Tragekomfort** durch zwei seitlich positionierte Griffe
- Einfache **staubarme Entsorgung** über PE-Entsorgungsbeutel
- **Ablagen für Kleinteile** auf der Oberseite
- **Antistatisch ausgestattet** – statische Aufladungen im Saugschlauch werden über den Vorabscheider und Verbindungsschlauch an Sauger abgeleitet



Technische Daten

Abscheidegrad	Holzstaub > 99% Mineralstaub > 90%
Max. abscheidbare Partikelgröße	20 mm Durchmesser
Behältervolumen	25 l
Gewicht (mit Verbindungsschlauch)	4,1 kg
Abmessungen (L x B x H)	43 x 33 x 38 cm
Höhe H mit montiertem Verbindungsschlauch	45 cm
Länge Verbindungsschlauch	90 cm
Durchmesser Verbindungsschlauch	49 mm

Zubehör (im Lieferumfang enthalten)

- 1x Verbindungsschlauch (Set Schlauch Verb. DustFixx Best.-Nr. 465951)
- 1x PE Entsorgungsbeutel (Set FBPE 25l - 10 Stück Best.-Nr. 464756)
- 4x Adapterstift (Set Adapterstift Best.-Nr. 465944)